

## Kameradepó



### ◆ Specifikáció

Model név	Fisotech SMART WIFI 2MP-B
Cikkszám	KAM-WS-B2MP

### Kamera

Képzérezékelő	1 / 2,9 "CMOS érzékelő
Felbontás	2MP 1080P
Hatékony pixel	1920 (H) * 1080 (V)
Tömörítés	H.265
Elektronikus záridő	Automatikus (1 / 12s ~ 1 / 100000s)
S / N arány	40dB
Szkenelő rendszer	Haladó
Videó kimenet	Vezetéknélküli hálózat
Reset gomb	Igen

### Lencse

Fókusz hossza	2,8 mm-es F2,0
Fókusz vezérlés	Rögzített
Lencse típusa	Rögzített
Képpontok	2 millió képpont

### Éjjellátó üzemmód

Infravörös LED	14μ x 4PCS + 14μ x 3PCS fehér ledfény
Infravörös távolság	10-15 m (a környezettől függően)
IR állapot	CDS automatikus vezérlés
IR bekapcsol	Automatikus vezérlés

### Hálózat

Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Jegyzőkönyv	TCP / IP,UDP,HTTP,DDNS,DHCP,FTP,NTP
ONVIF	/
P2P	Támogatás
POE	/
1. főfolyam	1920 * 1080 @ 25 kép / mp
2. főfolyam	/
3. főfolyam	/
1. alfolyam	640 * 480 @ 25 kép / mp
2. alfolyam	/
3. alfolyam	/
IE Brower	/
Okos telefon	támogatás

<b>WiFi</b>	
Antenna	3dbi
Csatlakozási pont	Támogatás
Wi-Fi	Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n)
WiFi tartomány	Környezeti viszonyoktól függ
<b>A kamera jellemzői</b>	
Nappal éjszaka	Színes / fekete-fehér (IR-CUT)
Minimum megvilágítás	0,01 lux
Image Config	IGEN
Folyosó minta	/
ROI	/
Defog mód	/
HDR	/
3DNR	Támogatás
DWDR	Támogatás
Mozgásérzékelés	Támogatás
Adatvédelmi maszkolás	/
Felvételi mód	SD kártya, felhő (fizetős)
Nyelv	Angol
<b>Felület</b>	
Hang	Kétirányú audio
Riasztás	Mozgásérzékelés
SD kártyahely	Támogatja a Max 128G-t
POE	/
<b>Általános</b>	
Ház	műanyag
Zárójel	Támogatás
IR vágott szűrő	IGEN
Működési hőmérséklet	-10 °C ~ + 50 °C RH75% Max
Tárolási hőmérséklet	-20 °C ~ + 60 °C RH75% Max
Méret	230 (szélesség) x 170 (magasság) x 130 (mélység) mm