

Kameradepó



◆ Specifikáció

Model név	Fisotech SMART WIFI PTZ 5Mp
Cikkszám	KAM-WS-PTZ5MP

Csomag tartalma

Kamera	1 darab
Tápegység	1 darab DC 12V 1A

Kamera

Képzékelő	1/3 "CMOS érzékelő
Felbontás	5MP
Hatékony pixelek	2560(H)*1920(V)
Tömörítés	H.265
Elektronikus záridő	Auto (1 / 12s~1 / 100000s)
S/N arány	40dB
Pásztázó rendszer	Progresszív
Videokimenet	Vezeték nélküli hálózat
Reset gomb	Igen

PTZ

Vízszintes forgás tart.	0-270 °
Döntés forgási tart.	0 ~ 90 °

Lencse

Fókusz hossza	4mm F2.0
Fókusz vezérlés	Rögzített
Lencse típusa	Rögzített
Képpontok	5M pixel

Éjjellátó üzemmód

Infravörös LED	4 db infravörös lámpa + 4 db LED lámpa gyöngyök
Infravörös távolság	10-15m (Környezettől függően)
IR állapot	CDS automatikus vezérlés
IR bekapcsol	Automatikus vezérlés

Hálózat

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Jegyzőkönyv	TCP/IP、UDP、HTTP、DDNS、DHCP、FTP、NTP
ONVIF	/
P2P	Támogatás
POE	/
1. főfolyam	2304*1296@20fps
2. főfolyam	/
3. főfolyam	/
1. alfolyam	640*360@20fps
2. alfolyam	/
3. alfolyam	/
IE Brower	/
Okos telefon	támogatás

WiFi	
Antenna	3dbi
Csatlakozási pont	Támogatás
Wi-Fi	Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n)
WiFi tartomány	Környezeti viszonyoktól függ
A kamera jellemzői	
Nappal éjszaka	Színes / fekete-fehér (IR-CUT)
Minimum megvilágítás	0,01 lux
Image Config	IGEN
Folyosó minta	/
ROI	/
Defog mód	/
HDR	/
3DNR	Támogatás
DWDR	Támogatás
Mozgásérzékelés	Támogatás
Adatvédelmi maszkolás	/
Felvételi mód	SD kártya, felhő (fizetős)
Nyelv	Angol
Felület	
Hang	Kétirányú audio
Riasztás	Mozgásérzékelés
SD kártyahely	Támogatja a Max 128G-t
POE	/
Általános	
Ház	műanyag
Zárójel	Támogatás
IR vágott szűrő	IGEN
Működési hőmérséklet	-10 °C ~ + 50 °C RH75% Max
Tárolási hőmérséklet	-20 °C ~ + 60 °C RH75% Max
Méret	166 (szélesség) x98 (magasság) x 233 (mélység) mm